



# PULSE

PULSE SERIES



## SPECIFICATIONS

- Sistema de fuente puntual de disposición lineal y cobertura constante.
- Incluye dos altavoces de 10" de alta resistencia magnética y sensibilidad con imán de neodimium.
- Incluye tres motores de compresión acoplados a tres guías de onda.

*La serie One Point Source está diseñada para largo alcance, ofreciendo las mismas ventajas que un sistema line array, pero en una sola unidad con una cobertura vertical de 30° y horizontal de 120°. Incorpora un sistema de hardware que permite agregar más unidades si es necesario.*

*La calidad de sonido es la más alta posible en un sistema de estas características.*

*Este gabinete está hecho de madera contrachapada de abedul Wissa. El sistema para rigging está fabricado bajo especificaciones aeronáuticas en aluminio y acero. Utiliza conectores Speakon NL4 para conexión de amplificadores de potencia. El acabado de la pintura es de poliurea de alta resistencia.*

TECHNICAL DATA	PULSE
Transducers	2 X 10" / 3 X 1,4"
Coverage	120° Horiz. x 30° Vertical
Nominal impedance	LF 4/16Ω - HF 5,3Ω
Power AES	740W
Maximun Peak SPL	138 dB SPL
Frecuency Range	50 Hz to 20 kHz
Sensibility(1W@1m)	1w @ 1m: 104 dB
Weigth	41 Kg
Enclosure Geometry	Rectangular
Angle adjustment	1° to 1°
Dimensions(WxHxD)	508 x 664 x 326 mm
Enclosure Material	Birch Plywood 15 mm
Rigging	Steel & Aluminium
Finish	Polyurea
Colour	Black
Connections	2 x Speakon NL4

