

# BRSW221

## SUBWOOFER



### SPECIFICATIONS

- Subwoofer de radiación directa de alto rendimiento.
- Incluye dos altavoces cerámicos de bajo peso de 21" de alta resistencia magnética y gran disipación térmica.
- Este gabinete permite un rango de bajas frecuencias con un alto nivel de SPL.

*Este subwoofer está diseñado para reproducir frecuencias bajas de alta energía. A diferencia de los subwoofers de alto rendimiento, ofrece un rango extendido de toda la banda de frecuencias típicas de un subwoofer, de 30 Hz a 150 Hz de forma lineal, distinguiendo por ejemplo todas las notas del bajista. El rendimiento de este gabinete es ideal para grandes conciertos. Está hecho de abedul Wissa-Plywood. Utiliza conectores Speakon NL4 para conexión a amplificadores de potencia. El acabado de la pintura es de poliurea de alta resistencia.*

TECHNICAL DATA	BRSW221
Transducers	2 X 21"
Coverage	-
Nominal impedance	4Ω
Power AES	2800W
Maximun Peak SPL	143 dB SPL
Frecuency Range	22 Hz to 150 Hz
Sensibility(1 W@ 1m)	1 w @ 1m: 105 dB
Weigth	118 Kg
Enclosure Geometry	Rectangular
Angle adjustment	-
Dimensions(WxHxD)	1239 x 654 x 863 mm
Enclosure Material	Birch Plywood 21 mm
Rigging	-
Finish	Polyurea
Colour	Black
Connections	2 x Speakon NL4

