



# VENTO QUATRO

VENTO SERIES



## SPECIFICATIONS

- Sistema Line array de gran formato de tres vías activas.
- Incluye un altavoz deneodymiunde bajo peso de 15" de alta resistencia magnética y gran disipación térmica.
- Incluye dos altavoces deneodymiunde bajo peso de 8" de alta resistencia magnética y gran disipación térmica.
- Incluye dos motores de compresión deneodymiunde 1.4" acoplados a una guía de onda de W&dB.

*Es un nuevo concepto en sistemas line array. Es el primer diseño con una superficie frontal continua construida con tecnología 3D. Todo su frente funciona como un gran difusor con superficies cónicas y elípticas unidas en las salidas de las guías de onda, medios y graves, controlando así la directividad en el rango de altas frecuencias. El rango medio tiene una bocina cónica que se une a los difusores altos evitando problemas de difracción.*

## TECHNICAL DATA

## VENTO QUATRO

Transducers	1X 15"/ 2 X 8"/ 2 X 1,4"	Enclosure Geometry	Trapezoidal
Coverage	100° Horiz. x 7° Vertical	Angle adjustment	0, 5° to 0, 5°
Nominal impedance	LF 8Ω - MF 16Ω - HF 16Ω	Dimensions(WxHxD)	1145 x 460 x 595 mm
Power AES	2060W	Enclosure Material	Birch Plywood 18 mm
Maximun Peak SPL	148dB SPL	Rigging	Steel & Aluminium
Frecuency Range	30 Hz to 20 kHz	Finish	Polyurea
Sensibility(1 W@ 1m)	1 w@1 m: 103dB	Colour	Black
Weigth	85 Kg	Connections	2 x Speakon N L8

